

1998-11-01

รู้ไว้ใช้ว่า : เมื่อขาแตกกลายเป็นขาลอยน้ำ...ยามน้ำท่วม

Follow this and additional works at: <https://digital.car.chula.ac.th/jamjuree>



Part of the [Social and Behavioral Sciences Commons](#)

Recommended Citation

(1998) "รู้ไว้ใช้ว่า : เมื่อขาแตกกลายเป็นขาลอยน้ำ...ยามน้ำท่วม," *Jamjuree Journal*: Vol. 2: Iss. 3, Article 24.
Available at: <https://digital.car.chula.ac.th/jamjuree/vol2/iss3/24>

This Editorial is brought to you for free and open access by the Chulalongkorn Journal Online (CUJO) at Chula Digital Collections. It has been accepted for inclusion in Jamjuree Journal by an authorized editor of Chula Digital Collections. For more information, please contact ChulaDC@car.chula.ac.th.

เมื่อปาเก้กลายเป็น ปลาลอยน้ำ...ยามน้ำท่วม

ปานส่วนใหญ่ที่นิยมปูพื้นด้วยไม้ปาเก้นั้น ยามน้ำท่วมจะต้องเจอเจอกับปัญหาที่เป็นข่าวร้ายแน่นอน แต่อย่าเพิ่งไปโมโหโกรธาช่างปูพื้นว่าทำงานสะเพราะ ขาดความรับผิดชอบ เพราะอย่างไรคงหลีกเลี่ยงปัญหานี้ไม่พ้น ด้วยสภาพแวดล้อมของเมืองไทยที่มีฤดูฝนติดต่อกันหลายเดือน ประกอบกับสถานที่ตั้งของหมู่บ้านส่วนใหญ่เป็นที่ลุ่มปัญหาน้ำท่วมจึงดูเหมือนเป็นเรื่องธรรมดา..ควรจะทำใจและหาทางแก้ไขกันดีกว่า

ข้อดี... น้ำท่วมเป็นปลาลอยน้ำ... ข้อเสีย... น้ำท่วม



๓. เมื่อเลาะพื้นปาเก้ออกหมดแล้ว หากคิดจะปูอะไรแทนที่นั้นต้องระมัดระวัง เรื่องน้ำหนักของวัสดุที่จะใช้ปูแทนด้วย ไม่ควรใช้วัสดุที่มีน้ำหนักมากเกินไป เพราะอาจมีปัญหา กับโครงสร้างของบ้านได้ (ปาเก้เป็นไม้ น้ำหนักเบา พื้นหนึ่งตารางเมตร อาจจะหนักเพียง ๕ กิโลกรัม แต่หากเปลี่ยนมาใช้หินอ่อนหรือหินแกรนิตหนึ่งตารางเมตร อาจจะหนักถึง ๑๒๐ กิโลกรัม) หรือหากไม่แน่ใจควรโทรคุยปรึกษากับสถาปนิกหรือช่างผู้รู้ และมีความชำนาญ

๔. หากเป็นคนรักเดียวใจเดียว

เนื่องจากไม้ปาเก้นั้นเป็นไม้ที่ อยู่ได้ด้วยกาสดังนั้นพื้นไม้ปาเก้จึงเป็นศัตรูคู่อาฆาตกับน้ำเป็นอย่างยิ่ง เพราะเมื่อไม้ปาเก้โดนน้ำจะเกิดอาการบวมและหลุดล่อน หากเกิดน้ำท่วมติดต่อกันสัก ๕-๖ วัน แน่แน่นอนว่านอกจากจะเห็นสภาพตั้ง “ปลาลอยน้ำ” แล้วยังได้กลิ่นเหม็นเป็นของแถมอีกด้วย ซึ่งคงไม่ค่อยน่าพิศมัยและปลอดภัยกับจมูกอันบอบบางของคนเรามากนัก เพราะฉะนั้นใครเจอปัญหาร้ายเช่นนี้ ควรใจเย็นๆ และลองปฏิบัติตามคำแนะนำของผู้รู้จากสมาคมสถาปนิกสยามดังนี้

๑. หากปาเก้เปียกน้ำเล็กน้อย ไม่ถึงกับหลุดล่อนปูดโปน เพียงเช็ดทำความสะอาดแล้วปล่อยให้แห้งเปิดหน้าต่างประตูให้อากาศถ่ายเท ความชื้นออกไป ไม่กี่วัน พื้นปาเก้จะคืนรูปเดิม สิ่งสำคัญก็คือ อย่านำน้ำมัน แลคเกอร์ หรือแว็กซ์ ทาทับ ตอนที่ยังชื้นอยู่ เพราะสารเหล่านั้นจะไปเคลือบผิวไม้ทำให้ความชื้นในเนื้อไม้ (และเนื้อพื้นคอนกรีตใต้ปาเก้) ไม่ระเหยออกมา

๒. หากปาเก้มีอาการบิดงอ ปูดโปน เบี้ยวบิด ผุกร่อน เหม็นเน่า... อย่าเสียดาย ควรเลาะออกมา หากเลาะออกมาแล้วยังคงอยู่ในสภาพที่พอใช้งานได้ ก็ให้ฝังลงเอาไว้ให้แห้ง เผื่ออาจมีประโยชน์ในวันหลัง

อยากจะปูพื้นด้วยไม้ปาเก้เช่นเดิม (หรือใช้วัสดุที่ต้องใช้กา) ควรรอให้พื้นคอนกรีตแห้งสนิทเสียก่อน (อย่างน้อยใช้เวลา ๑ เดือน) มิฉะนั้นจะต้องเจอปัญหาการหลุดล่อนอีกซ้ำสองเป็นแน่

ฉะนั้น บ้านใดที่ปูด้วยพื้นไม้ปาเก้และจะต้องประสบกับสภาวะน้ำท่วมบ่อยๆ เมื่อรู้ปัญหา....ควรหาทางแก้ไข...

“ น้ำลดแล้ว... แต่ปัญหาที่เกิดขึ้น
ตอนน้ำท่วมบ้านกำลังเพิ่ม
โดยเฉพาะเรื่องของพื้นไม้ปาเก้
ที่กลายเป็น “ปลา” ไปแล้ว ”

เรียบเรียงจาก : ร้อยพันปัญหาในงานก่อสร้าง
ของสมาคมสถาปนิกสยาม